

Гидроцилиндр КГЦ795-03.50-25-200

Давление, МПа:

номинальное – 16,

максимальное – 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 29,85

тянущее – 22,38

Масса, кг – 6,3

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ795-03.50-25-200, Ty,

Technical drawing of a hydraulic cylinder (КГЦ795-03.50-25-200) showing two views: a side view and a front view.

Side View Dimensions:

- Total length: 455
- Mounting bracket width: 44
- Distance from bracket to port: 260
- Port diameter: G3/8 2 отб.
- Rod diameter: $\phi 50$
- Rod end diameter: $\phi 68$
- Rod end flange diameter: 32
- Distance from bracket to rod end: 200

Front View Dimensions:

- Total length: 367
- Rod diameter: $\phi 60$
- Marking location: Место маркировки
- Rod end diameter: $\phi 25$

Уплотнения по поршню и штоку фирмы

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ795-03.50-25-200, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ795-03.50-25-200, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ795-03.50-25-200, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ795-03.50-25-200, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ795-03.50-25-200, Ту, Ну, Ду.

